

AGIP 7004



AGIP 7004 je plně syntetický motorový olej velmi vysoké kvality vyvinutý k mazání automobilů a lehkých užitkových automobilů s dieslovým motorem jak s přirozeným sáním, tak s turbo plněním, speciálně ty s jednoduchou vstříkovací jednotkou. Může být také používán v benzínových motorech.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP 7004

SAE 5W-40

Kin. Viskozita	jednotka	SAE 5W-40
při 100°C	mm ² .s ⁻¹	14,1
40°C	mm ² .s ⁻¹	89,0
-30°C	m Pa.s	6400
Viskozitní index		163
Hustota při 15 °C	kg.m ⁻³	856
Bod varu COC	°C	225
Bod tuhnutí	°C	-40

VLASTNOSTI

- Syntetické komponenty pomáhají vytvořit olejový film, který pevně přilne ke kovovému povrchu jak v případě, že byl motor nějakou dobu mimo provoz, tak v podmínkách stálého vysokého zatížení. Tím zajišťuje snadné nastartování a podstatně snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost motoru.
- Syntetický olej má přirozeně vysoký index viskozity. Tím bylo možné snížit množství VI-zlepšujících aditiv, která jsou více vystavena znehodnocení v provozu.
- Dobré detergentně-dispergační vlastnosti minimalizují tvorbu laků a úsad, stejně jako nečistot a dalších usazenin v motoru. Z těchto důvodů olej zabraňuje slepování kroužků a udržuje písty čisté a brání potenciální tvorbě usazenin v suspenzi.
- AGIP 7004 je velmi odolný k znehodnocování, které je způsobováno oxidací vyplývající z prodlouženého vystavení oleje vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších činitelů.
- Má zlepšené vlastnosti, které poskytují účinnou ochranu proti korozi ve vlhkém a kyselém prostředí, tvořící se při spalování.
- Zajišťuje dlouhou životnost všech pohyblivých částí a podstatně snižuje potřebu servisu a oprav motoru.
- Jeho protipěnovostní vlastnosti zabraňují tvorbě vzduchových bublin, které by mohly nepříznivě působit na kvalitu mazacího filmu.

AGIP 7004



POUŽITÍ

Agip 7004 je schválen a splňuje požadavky následujících výrobců motorů :

SPECIFIKACE

VW 505.01
VW 500.00+505.00
API SJ/CF
ACEA A3, B3.